

» SMP TILTROTATOR ST18 machines 14-18 ton

STERKE EIGENSCHAPPEN

Maximaal rendement



- Standaard voorzien van een centraal smeersysteem
- Minder smeerpunten met als resultaat tot 50% minder vetverbruik
- Hydraulische doorvoer

Flexibel en betrouwbaar

- Op alle SMP tiltrotators 3 jaar garantie
- Past aan elke graafmachine of uit te rusten met een snelwissel aan de bovenzijde
- Keuze uit een groot aantal snelwisselsystemen aan de onderzijde, zoals het CW systeem en het S-systeem

Veiligheid

- Geïntegreerde vasthoudkleppen in de kantelcilinders
- De positie van de lasthaak zorgt voor optimaal zicht tijdens het hijsen



Montage

	CW30/CW30	Vast/CW30
Gewicht bij benadering	630 kg	630 kg
Afmetingen A/B/C/D	1260/820/740/1030 mm	1300/820/730/830 mm
Electrisch systeem	24V	24V
Ventielstelsysteem	TXX(CS)	TXX(CS)
Optioneel besturingssysteem	MACST / Pro / P	MACST / Pro / P
Oliedebiet Min/Max	40/80 l/min	40/80 l/min
Werkdruk Min/Max	18/21 MPa	18/21 MPa
Kantelmoment bij 21 MPa	37/46 kNm	37/46 kNm
Rotatiesnelheid	7 sec/rotatie	7 sec/rotatie
Rotatiemoment	6000 Nm	6000 Nm

Gewichten kunnen variëren, afhankelijk van de uitvoering