




FULL CATALOGUE

OCTOBER 2015

MODEL / MODELLO	PAGE / PAGINA
35	3
65	4
80	5
100	6
130	8
135	10
145	12
150	14
165	16
175	18
215	20
220	22
225	24
250	26
255	28
265	30
305	32
315	34
350	36
365	38
375	40
385	42


395	44
455	46
505	48
525	50
655	52
685	56
855	60
955	64
1155	68
1255	70
1355	72
1405	74
1750	76
1750 L	78
1855	80
1855 L	82
2055	84
2655	86
2755	88
3000	89
LEGENDA KEY / LEGENDA	90




**RAISE THE
VALUE**



2S



3S




standard




MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
2S	2,89	360	1690	2000	440	3120	3,5
3S	2,84	360	1690	2000	440	3120	3,5




1S




2S



3S



4S



standard




optional




MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
1S	6,34	370	1990	2230	615	4623	6,5
2S	6,15	370	1990	2230	615	4623	6,5
3S	5,88	370	1990	2240	615	4623	6,5
4S	5,74	370	1990	2300	615	4623	6,5




1S




2S



3S



4S



standard




optional




MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
1S	7,48	380	2095	2215	635	3382 4857	9
2S	7,17	380	2095	2215	635	3382 4857	9
3S	6,96	380	2095	2240	635	3382 4857	9
4S	6,71	380	2095	2300	635	3382 4857	9




1S



2S



3S




standard




MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
1S	9,16	380	2160	2300	660	3768 4918	10
2S	8,86	380	2160	2300	660	3768 4918	10
3S	8,61	380	2160	2300	660	3768 4918	10


4S



3S+JIB 2S




optional




MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
4S	8,44	380	2160	2320	660	3768 4918	10
3S+JIB 2S	8,61	380	2160	2455	765	3768 4918	10



2S



3S




4S



5S



standard




MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
2S	11,58	400	2275	2495	780	4555 5955	13
3S	11,23	400	2275	2495	780	4555 5955	13
4S	10,84	400	2275	2495	780	4555 5955	13
5S	10,43	400	2275	2495	780	4555 5955	13


2S+JIB 2S



3S+JIB 2S



3S+JIB 3S



4S+JIB 2S








optional



MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 GVW
2S+JIB 2S	11,58	400	2275	2500	875	4555 5955	13
3S+JIB 2S	11,23	400	2275	2500	875	4555 5955	13
3S+JIB 3S	11,23	400	2275	2500	875	4555 5955	13
4S+JIB 2S	10,84	400	2275	2500	875	4555 5955	13



135




standard




MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 GVW
							t
2S	11,83	400	2255	2495	780	4555 5955	13
3S	11,23	400	2255	2495	780	4555 5955	13
4S	11,04	400	2255	2495	780	4555 5955	13
5S	10,77	400	2255	2505	900	4555 5955	13
6S	10,31	400	2255	2505	900	4555 5955	13


2S+JIB 2S



3S+JIB 2S




3S+JIB 3S



4S+JIB 2S







4S+JIB 3S



optional








MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
2S+JIB 2S	11,83	400	2255	2500	875	4555 5955	13
3S+JIB 2S	11,23	400	2255	2500	875	4555 5955	13
3S+JIB 3S	11,23	400	2255	2500	875	4555 5955	13
4S+JIB 2S	11,04	400	2255	2500	875	4555 5955	13
4S+JIB 3S	11,04	400	2255	2500	875	4555 5955	13



standard



MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 GVW
							t
2S	12,75	400	2255	2495	780	4555 5955	13
3S	12,23	400	2255	2495	780	4555 5955	13
4S	11,89	400	2255	2495	780	4555 5955	13
5S	11,73	400	2255	2495	900	4555 5955	13



optional




MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
6S	11,28	400	2255	2505	900	4555 5955	13
3S+JIB 2S	12,23	400	2255	2500	875	4555 5955	13
3S+JIB 3S	12,23	400	2255	2500	875	4555 5955	13
4S+JIB 2S	11,89	400	2255	2500	875	4555 5955	13
4S+JIB 3S	11,89	400	2255	2500	875	4555 5955	13




150




2S



3S




4S



5S



standard




MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
2S	13,86	400	2295	2495	810	5960	15
3S	13,58	400	2295	2495	810	5960	15
4S	13,02	400	2295	2495	810	5960	15
5S	12,79	400	2295	2505	920	5960	15

3S+JIB 2S



3S+JIB 3S







4S+JIB 2S



optional






MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 GVW t
3S+JIB 2S	13,58	400	2295	2505	910	5960	15
3S+JIB 3S	13,58	400	2295	2505	910	5960	15
4S+JIB 2S	13,02	400	2295	2505	910	5960	15



standard







MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
2S	14,48	400	2295	2495	810	5960	15
3S	14,15	400	2295	2495	810	5960	15
4S	13,72	400	2295	2495	810	5960	15
5S	13,40	400	2295	2505	920	5960	15



optional






MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 GVW t
6S	13,11	400	2295	2505	920	5960	15
3S+JIB 2S	14,15	400	2295	2505	910	5960	15
4S+JIB 2S	13,72	400	2295	2505	910	5960	15
4S+JIB 3S	13,72	400	2295	2505	910	5960	15



standard








MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
2S	15,26	400	2295	2495	810	5960	15
3S	14,97	400	2295	2495	810	5960	15
4S	14,57	400	2295	2495	810	5960	15
5S	14,17	400	2295	2505	920	5960	15

6S

3S+JIB 2S

3S+JIB 3S

4S+JIB 2S

4S+JIB 3S

optional


MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 GVW t
6S	13,88	400	2295	2505	920	5960	15
3S+JIB 2S	14,97	400	2295	2505	910	5960	15
3S+JIB 3S	14,97	400	2295	2505	910	5960	15
4S+JIB 2S	14,57	400	2295	2505	910	5960	15
4S+JIB 3S	14,57	400	2295	2505	910	5960	15



standard




MODEL	txm	[°]	mm	mm	mm	mm	t
2S	20,92	∞	2355	2500	950	5100 6400	18
3S	20,45	∞	2355	2500	950	5100 6400	18
4S	20,05	∞	2355	2500	950	5100 6400	18
5S	19,61	∞	2355	2500	950	5100 6400	18
6S	19,31	∞	2355	2500	950	5100 6400	18


3S+JIB 3S




3125 kg




4S+JIB 3S



3270 kg




4S+JIB 4S




3320 kg



5S+JIB 2S







3365 kg



optional



MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
3S+JIB 3S	20,45	∞	2650	2500	1080	5100 6400	18
4S+JIB 3S	20,05	∞	2650	2500	1080	5100 6400	18
4S+JIB 4S	20,05	∞	2650	2500	1080	5100 6400	18
5S+JIB 2S	19,61	∞	2650	2500	1080	5100 6400	18




standard




MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
2S	19,88	400	2375	2485	990	5050 5700	18
3S	18,87	400	2375	2485	990	5050 5700	18
4S	18,26	400	2375	2485	990	5050 5700	18
5S	17,43	400	2375	2485	1160	5050 5700	18


6S




2S+JIB 2S





3S+JIB 2S





3S+JIB 3S



4S+JIB 2S








4S+JIB 3S




optional



MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
6S	17,50	400	2375	2485	1160	5050 5700	18
2S+JIB 2S	19,88	400	2540	2485	1080	5050 5700	18
3S+JIB 2S	18,87	400	2540	2485	1080	5050 5700	18
3S+JIB 3S	18,87	400	2540	2485	1080	5050 5700	18
4S+JIB 2S	18,26	400	2540	2485	1080	5050 5700	18
4S+JIB 3S	18,26	400	2540	2485	1080	5050 5700	18




standard




MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
2S	22,12	∞	2340	2500	1050	5654 6590	18
3S	21,71	∞	2340	2500	1050	5654 6590	18
4S	21,02	∞	2340	2500	1050	5654 6590	18
5S	20,56	∞	2340	2500	1050	5654 6590	18
6S	20,19	∞	2340	2500	1050	5654 6590	18

3S+JIB 2S




3S+JIB 3S





4S+JIB 2S





4S+JIB 3S




4S+JIB 4S



5S+JIB 2S



5S+JIB 3S




optional




MODEL							
	txm	[°]	mm	mm	mm	mm	t
3S+JIB 2S	21,71	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
3S+JIB 3S	21,71	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
4S+JIB 2S	21,02	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
4S+JIB 3S	21,02	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
4S+JIB 4S	21,02	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
5S+JIB 2S	20,56	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
5S+JIB 3S	20,56	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18




2S




3S




4S



5S



6S



standard





MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
2S	22,47	400	2375	2485	990	5050 5700	18
3S	21,47	400	2375	2485	990	5050 5700	18
4S	20,95	400	2375	2485	990	5050 5700	18
5S	20,12	400	2375	2485	1160	5050 5700	18



2S+JIB 2S





3S+JIB 2S



3S+JIB 3S



4S+JIB 2S






4S+JIB 3S



optional




MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
6S	20,19	400	2375	2485	1160	5050 5700	18
2S+JIB 2S	22,47	400	2540	2485	1080	5050 5700	18
3S+JIB 2S	21,47	400	2540	2485	1080	5050 5700	18
3S+JIB 3S	21,47	400	2540	2485	1080	5050 5700	18
4S+JIB 2S	20,95	400	2540	2485	1080	5050 5700	18
4S+JIB 3S	20,95	400	2540	2485	1080	5050 5700	18



28


3S+JIB 2S



3S+JIB 3S




4S+JIB 2S




4S+JIB 3S




4S+JIB 4S



5S+JIB 2S








5S+JIB 3S



optional



MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
3S+JIB 2S	23,48	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
3S+JIB 3S	23,48	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
4S+JIB 2S	22,79	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
4S+JIB 3S	22,79	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
4S+JIB 4S	22,79	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
5S+JIB 2S	22,32	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
5S+JIB 3S	22,32	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18





standard




MODEL							
	txm	[°]	mm	mm	mm	mm	t
2S	24,74	∞	2340	2500	1050	5654 6590	18
3S	24,39	∞	2340	2500	1050	5654 6590	18
4S	23,85	∞	2340	2500	1050	5654 6590	18
5S	23,24	∞	2340	2500	1050	5654 6590	18
6S	22,87	∞	2340	2500	1050	5654 6590	18


3S+JIB 2S




3S+JIB 3S





4S+JIB 2S





4S+JIB 3S




4S+JIB 4S



5S+JIB 2S



5S+JIB 3S



optional




MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
3S+JIB 2S	24,39	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
3S+JIB 3S	24,39	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
4S+JIB 2S	23,85	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
4S+JIB 3S	23,85	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
4S+JIB 4S	23,85	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
5S+JIB 2S	23,24	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
5S+JIB 3S	23,24	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18




305




3S




4S




5S




6S



8S



4S+JIB 3S LIGHT




standard




MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
3S	27,14	∞	2355	2500	1025	5654 6590	18
4S	26,59	∞	2355	2500	1025	5654 6590	18
5S	26,22	∞	2355	2500	1075	5654 6590	18
6S	25,82	∞	2355	2500	1075	5654 6590	18
8S	25,04	∞	2355	2500	1145	5654 6590	18
4S+JIB 3S LIGHT	26,59	∞	2540	2500	1130	5654 6590	18


4S+JIB 3S HEAVY DUTY




4S+JIB 4S LIGHT





4S+JIB 4S HEAVY DUTY





5S+JIB 3S




5S+JIB 4S



6S+JIB 3S









6S+JIB 4S



optional



MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
4S+JIB 3S HD	26,59	∞	2600	2500	1130	5654 6590	18
4S+JIB 4S LIGHT	26,59	∞	2540	2500	1130	5654 6590	18
4S+JIB 4S HD	26,59	∞	2600	2500	1130	5654 6590	18
5S+JIB 3S	26,22	∞	2540	2500	1185	5654 6590	18
5S+JIB 4S	26,22	∞	2540	2500	1185	5654 6590	18
6S+JIB 3S	25,82	∞	2540	2500	1185	5654 6590	18
6S+JIB 4S	25,82	∞	2540	2500	1185	5654 6590	18




standard




MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
3S	28,97	∞	2355	2500	1025	5654 6590	18
4S	28,18	∞	2355	2500	1025	5654 6590	18
5S	27,80	∞	2355	2500	1075	5654 6590	18
6S	27,44	∞	2355	2500	1075	5654 6590	18
8S	26,68	∞	2355	2500	1145	5654 6590	18
4S+JIB 3S LIGHT	28,18	∞	2540	2500	1130	5654 6590	18

4S+JIB 3S HEAVY DUTY



4S+JIB 4S LIGHT




4S+JIB 4S HEAVY DUTY




5S+JIB 3S





5S+JIB 4S



6S+JIB 3S



6S+JIB 4S




optional




MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
4S+JIB 4S LIGHT	28,18	∞	2540	2500	1130	5654 6590	18
4S+JIB 3S HD	28,18	∞	2600	2500	1130	5654 6590	18
4S+JIB 4S HD	28,18	∞	2600	2500	1130	5654 6590	18
5S+JIB 3S	27,80	∞	2540	2500	1185	5654 6590	18
5S+JIB 4S	27,80	∞	2540	2500	1185	5654 6590	18
6S+JIB 3S	27,44	∞	2540	2500	1185	5654 6590	18
6S+JIB 4S	27,44	∞	2540	2500	1185	5654 6590	18




3S




4S



5S





standard





MODEL	txm	[°]	mm	mm	mm	mm	t
3S	32,27	407	2450	2500	1230	6400	26
4S	31,51	407	2450	2500	1230	6400	26
5S	31,44	407	2450	2550	1230	6400	26
4S+JIB 3S	31,51	407	2550	2550	1320	6400	26
4S+JIB 4S	31,51	407	2550	2550	1320	6400	26


4S+JIB 3S



4S+JIB 4S




optional







3S




4S



6S



8S




standard




MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
3S	32,27	407	2450	2500	1230	6400	26
4S	31,51	407	2450	2500	1230	6400	26
6S	30,38	407	2450	2500	1230	6400	26
8S	29,88	407	2450	2550	1285	6400	26


4S+JIB 3S




4S+JIB 4S



6S+JIB 3S LIGHT




6S+JIB 3S HEAVY DUTY




6S+JIB 4S LIGHT









6S+JIB 4S HEAVY DUTY




optional



MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
4S+JIB 3S	31,51	407	2595	2512	1320	6400	26
4S+JIB 4S	31,51	407	2595	2512	1320	6400	26
6S+JIB 3S LIGHT	30,38	407	2695	2545	1395	6400	26
6S+JIB 3S HD	30,38	407	2695	2545	1395	6400	26
6S+JIB 4S LIGHT	30,38	407	2695	2545	1395	6400	26
6S+JIB 4S HD	30,38	407	2695	2545	1395	6400	26




standard




MODEL	txm	[°]	mm	mm	mm	mm	t
3S	33,29	∞	2420	2500	1170	5600 7400	26
4S	32,79	∞	2420	2500	1170	5600 7400	26
5S	32,18	∞	2420	2500	1170	5600 7400	26
6S	31,87	∞	2420	2500	1170	5600 7400	26
7S	31,39	∞	2560	2500	1250	5600 7400	26
8S	30,94	∞	2630	2500	1250	5600 7400	26

4S+JIB 3S




4S+JIB 4S





5S+JIB 3S





5S+JIB 4S



6S+JIB 3S



6S+JIB 4S




optional




MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
4S+JIB 3S	32,79	∞	2665	2500	1290	5600 7400	26
4S+JIB 4S	32,79	∞	2665	2500	1290	5600 7400	26
5S+JIB 3S	32,18	∞	2665	2500	1290	5600 7400	26
5S+JIB 4S	32,18	∞	2665	2500	1290	5600 7400	26
6S+JIB 3S	31,87	∞	2665	2500	1290	5600 7400	26
6S+JIB 4S	31,87	∞	2665	2500	1290	5600 7400	26




3S




4S




6S



8S





standard




MODEL							
	txm	[°]	mm	mm	mm	mm	t
3S	34,77	407	2450	2500	1230	6400	26
4S	34,03	407	2450	2500	1230	6400	26
6S	33,33	407	2450	2500	1230	6400	26
8S	32,29	407	2450	2550	1285	6400	26



4S+JIB 3S



4S+JIB 4S





6S+JIB 3S LIGHT




6S+JIB 3S HEAVY DUTY



6S+JIB 4S LIGHT









6S+JIB 4S HEAVY DUTY



optional



MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
4S+JIB 3S	34,03	407	2595	2512	1230	6400	26
4S+JIB 4S	34,03	407	2595	2512	1320	6400	26
6S+JIB 3S LIGHT	33,33	407	2695	2545	1395	6400	26
6S+JIB 3S HD	33,33	407	2695	2545	1395	6400	26
6S+JIB 4S LIGHT	33,33	407	2695	2545	1395	6400	26
6S+JIB 4S HD	33,33	407	2695	2545	1395	6400	26




standard




MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
3S	35,18	∞	2420	2500	1170	5600 7400	26
4S	34,65	∞	2420	2500	1170	5600 7400	26
5S	34,13	∞	2420	2500	1170	5600 7400	26
6S	33,76	∞	2420	2500	1170	5600 7400	26
7S	33,23	∞	2560	2500	1250	5600 7400	26
8S	32,89	∞	2630	2500	1250	5600 7400	26


4S+JIB 3S



4S+JIB 4S





5S+JIB 3S




5S+JIB 4S



6S+JIB 3S



6S+JIB 4S




optional



MODEL						
	txm	[°]	mm	mm	mm	t
4S+JIB 3S	34,65	∞	2665	2500	1290	5600 7400
4S+JIB 4S	34,65	∞	2665	2500	1290	5600 7400
5S+JIB 3S	34,13	∞	2665	2500	1290	5600 7400
5S+JIB 4S	34,13	∞	2665	2500	1290	5600 7400
6S+JIB 3S	33,76	∞	2665	2500	1290	5600 7400
6S+JIB 4S	33,76	∞	2665	2500	1290	5600 7400


5S+JIB 4S



6255 kg




5S+JIB 6S




6405 kg




6S+JIB 3S LIGHT



6200 kg




6S+JIB 4S LIGHT



6265 kg



6S+JIB 3S HEAVY DUTY



6325 kg




6S+JIB 4S HEAVY DUTY



6410 kg



6S+JIB 6S HEAVY DUTY









6565 kg



optional



MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 t
5S+JIB 4S	39,83	∞	2590	2550	1475	7830
5S+JIB 6S	39,83	∞	2590	2550	1475	7830
6S+JIB 3S LIGHT	39,44	∞	2680	2550	1475	7830
6S+JIB 4S LIGHT	39,44	∞	2680	2550	1475	7830
6S+JIB 3S HD	39,44	∞	2590	2550	1475	7830
6S+JIB 4S HD	39,44	∞	2590	2550	1475	7830
6S+JIB 6S HD	39,44	∞	2590	2550	1475	7830




standard





MODEL							
	txm	[°]	mm	mm	mm	mm	t
4S	43,66	∞	2450	2550	1305	7830	26
5S	43,05	∞	2450	2550	1305	7830	26
6S	42,62	∞	2450	2550	1305	7830	26
7S	41,99	∞	2490	2550	1435	7830	26
8S	41,24	∞	2490	2550	1435	7830	26
5S+JIB 3S	43,05	∞	2590	2550	1475	7830	26



5S+JIB 4S





5S+JIB 6S





6S+JIB 3S LIGHT




6S+JIB 4S LIGHT



6S+JIB 3S HEAVY DUTY



6S+JIB 4S HEAVY DUTY









6S+JIB 6S HEAVY DUTY



optional



MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 t
5S+JIB 4S	43,05	∞	2590	2550	1475	7830
5S+JIB 6S	43,05	∞	2590	2550	1475	7830
6S+JIB 3S LIGHT	42,62	∞	2680	2550	1475	7830
6S+JIB 4S LIGHT	42,62	∞	2680	2550	1475	7830
6S+JIB 3S HD	42,62	∞	2590	2550	1475	7830
6S+JIB 4S HD	42,62	∞	2590	2550	1475	7830
6S+JIB 6S HD	42,62	∞	2590	2550	1475	7830



standard



MODEL							
	txm	[°]	mm	mm	mm	mm	t
4S	46,84	∞	2450	2550	1305	7830	26
5S	46,17	∞	2450	2550	1305	7830	26
6S	45,48	∞	2450	2550	1305	7830	26
7S	44,85	∞	2490	2550	1435	7830	26
8S	44,09	∞	2490	2550	1435	7830	26
5S+JIB 3S	46,17	∞	2590	2550	1475	7830	26


5S+JIB 4S




6255 kg




5S+JIB 6S




6405 kg




6S+JIB 3S LIGHT




6200 kg




6S+JIB 4S LIGHT



6265 kg



6S+JIB 3S HEAVY DUTY



6325 kg




6S+JIB 4S HEAVY DUTY



6410 kg



6S+JIB 6S HEAVY DUTY







6565 kg



optional












MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
5S+JIB 4S	46,17	∞	2590	2550	1475	7830	26
5S+JIB 6S	46,17	∞	2590	2550	1475	7830	26
6S+JIB 3S LIGHT	45,48	∞	2680	2550	1475	7830	26
6S+JIB 4S LIGHT	45,48	∞	2680	2550	1475	7830	26
6S+JIB 3S HD	45,48	∞	2590	2550	1475	7830	26
6S+JIB 4S HD	45,48	∞	2590	2550	1475	7830	26
6S+JIB 6S HD	45,48	∞	2590	2550	1475	7830	26



standard



MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
3S	57,18	∞	2465	2550	1595	8710	26
4S	56,24	∞	2465	2550	1595	8710	26
5S	55,64	∞	2465	2550	1595	8710	26
6S	55,02	∞	2465	2550	1595	8710	26



optional




MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
8S	53,48	∞	2465	2550	1670	8710	26
9S	53,19	∞	2465	2550	1725	8710	26
4S+JIB 3S	56,24	∞	2650	2550	1785	8710	26
4S+JIB 4S	56,24	∞	2650	2550	1785	8710	26
5S+JIB 3S	55,64	∞	2650	2550	1785	8710	26
5S+JIB 4S	55,64	∞	2650	2550	1785	8710	26

6S+JIB 3S LIGHT



6S+JIB 3S HEAVY DUTY



6S+JIB 4S LIGHT



6S+JIB 4S HEAVY DUTY




standard





MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 GVW t
6S+JIB 3S LIGHT	55,02	∞	2680	2550	1785	8710	26
6S+JIB 3S HD	55,02	∞	2650	2550	1785	8710	26
6S+JIB 4S LIGHT	55,02	∞	2680	2550	1785	8710	26
6S+JIB 4S HD	55,02	∞	2650	2550	1785	8710	26


6S+JIB 6S LIGHT





6S+JIB 6S HEAVY DUTY



8S+JIB 3S



8S+JIB 4S









optional



MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
6S+JIB 6S LIGHT	55,02	∞	2680	2550	1785	8710	26
6S+JIB 6S HD	55,02	∞	2650	2550	1785	8710	26
8S+JIB 3S	53,48	∞	2650	2550	1885	8710	26
8S+JIB 4S	53,48	∞	2650	2550	1885	8710	26



685




standard





MODEL	txm	[°]	mm	mm	mm	mm	t
3S	60,21	∞	2465	2550	1595	8710	26
4S	59,02	∞	2465	2550	1595	8710	26
5S	58,37	∞	2465	2550	1595	8710	26
6S	57,87	∞	2465	2550	1595	8710	26
8S	56,36	∞	2465	2550	1670	8710	26
9S	56,14	∞	2465	2550	1725	8710	26


4S+JIB 3S




4S+JIB 4S



5S+JIB 3S



5S+JIB 4S



optional




MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	t
4S+JIB 3S	59,02	∞	2650	2550	1785	8710	26
4S+JIB 4S	59,02	∞	2650	2550	1785	8710	26
5S+JIB 3S	58,37	∞	2650	2550	1785	8710	26
5S+JIB 4S	58,37	∞	2650	2550	1785	8710	26

6S+JIB 3S LIGHT



6S+JIB 3S HEAVY DUTY



6S+JIB 4S LIGHT



6S+JIB 4S HEAVY DUTY




standard





MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
6S+JIB 3S LIGHT	57,87	∞	2680	2550	1785	8710	26
6S+JIB 3S HD	57,87	∞	2650	2550	1785	8710	26
6S+JIB 4S LIGHT	57,87	∞	2680	2550	1785	8710	26
6S+JIB 4S HD	57,87	∞	2650	2550	1785	8710	26

6S+JIB 6S LIGHT




6S+JIB 6S HEAVY DUTY



8S+JIB 3S






8S+JIB 4S



optional









MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 t	
6S+JIB 6S LIGHT	57,87	∞	2680	2550	1785	8710	26
6S+JIB 6S HD	57,87	∞	2650	2550	1785	8710	26
8S+JIB 3S	56,36	∞	2650	2550	1885	8710	26
8S+JIB 4S	56,36	∞	2650	2550	1885	8710	26



standard



MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
4S	73,00	∞	2485	2550	1770	8710	26-32
6S	71,68	∞	2485	2550	1805	8710	26-32
7S	70,38	∞	2485	2550	1805	8710	26-32




optional




MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
8S	70,50	∞	2485	2550	1805	8710	26-32
9S	69,45	∞	2485	2550	1915	8710	26-32
4S+JIB 4S	73,00	∞	2700	2550	2020	8710	26-32



6S+JIB 6S LIGHT



6S+JIB 6S HEAVY DUTY



7S+JIB 4S




standard





MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
6S+JIB 4S LIGHT	71,68	∞	2685	2550	2020	8710	26-32
6S+JIB 4S HD	71,68	∞	2700	2550	2020	8710	26-32
6S+JIB 6S LIGHT	71,68	∞	2685	2550	2020	8710	26-32
6S+JIB 6S HD	71,68	∞	2700	2550	2020	8710	26-32



7S+JIB 6S



8S+JIB 4S






8S+JIB 6S



optional



MODEL							
7S+JIB 4S	70,38	∞	2685	2550	2020	8710	26-32
7S+JIB 6S	70,38	∞	2685	2550	2020	8710	26-32
8S+JIB 4S	70,50	∞	2685	2550	2020	8710	26-32
8S+JIB 6S	70,50	∞	2685	2550	2020	8710	26-32




standard





MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
4S	76,41	∞	2485	2550	1770	8710	26-32
6S	74,88	∞	2485	2550	1805	8710	26-32
7S	74,24	∞	2485	2550	1805	8710	26-32


6S+JIB 6S LIGHT



6S+JIB 6S HEAVY DUTY



7S+JIB 4S





standard





MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
6S+JIB 4S LIGHT	74,88	∞	2685	2550	2020	8710	26-32
6S+JIB 4S HD	74,88	∞	2700	2550	2020	8710	26-32
6S+JIB 6S LIGHT	74,88	∞	2685	2550	2020	8710	26-32
6S+JIB 6S HD	74,88	∞	2700	2550	2020	8710	26-32


7S+JIB 6S



8S+JIB 4S









8S+JIB 6S




optional



MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
7S+JIB 4S	74,24	∞	2685	2550	2020	8710	26-32
7S+JIB 6S	74,24	∞	2685	2550	2020	8710	26-32
8S+JIB 4S	73,72	∞	2685	2550	2020	8710	26-32
8S+JIB 6S	73,72	∞	2685	2550	2020	8710	26-32



standard



MODEL							
	txm	[°]	mm	mm	mm	mm	t
6S	85,77	∞	2700	2550	2035	9600	32
7S	85,29	∞	2700	2550	2035	9600	32
8S	84,92	∞	2700	2550	2035	9600	32
9S	84,21	∞	2700	2550	2120	9600	32
6S + JIB 4S	85,77	∞	2920	2550	2195	9600	32
6S + JIB 6S	85,77	∞	2920	2550	2195	9600	32

7S + JIB 4S



7S + JIB 6S



8S + JIB 4S LIGHT



8S + JIB 4S HEAVY DUTY





8S + JIB 6S LIGHT



8S + JIB 6S HEAVY DUTY











9S + JIB 6S




optional



MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
7S + JIB 4S	85,29	∞	2920	2550	2195	9600	32
7S + JIB 6S	85,29	∞	2920	2550	2195	9600	32
8S + JIB 4S LIGHT	84,92	∞	2920	2550	2195	9600	32
8S + JIB 4S HD	84,92	∞	2920	2550	2195	9600	32
8S + JIB 6S LIGHT	84,92	∞	2920	2550	2195	9600	32
8S + JIB 6S HD	84,92	∞	2920	2550	2195	9600	32
9S + JIB 6S	84,21	∞	2920	2550	2195	9600	32




standard



MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
4S	90,44	∞	2700	2550	2035	9600	32
6S	87,94	∞	2700	2550	2035	9600	32
7S	87,70	∞	2700	2550	2035	9600	32
8S	88,01	∞	2700	2550	2035	9600	32
9S	86,41	∞	2700	2550	2120	9600	32
6S + JIB 4S	87,94	∞	2920	2550	2195	9600	32
6S + JIB 6S	87,94	∞	2920	2550	2195	9600	32

7S + JIB 4S




7S + JIB 6S



8S + JIB 4S LIGHT



8S + JIB 4S HEAVY DUTY



8S + JIB 6S LIGHT




8S + JIB 6S HEAVY DUTY







9S + JIB 6S




optional



MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
7S + JIB 4S	87,70	∞	2920	2550	2195	9600	32
7S + JIB 6S	87,70	∞	2920	2550	2195	9600	32
8S + JIB 4S LIGHT	88,01	∞	2920	2550	2195	9600	32
8S + JIB 4S HD	88,01	∞	2920	2550	2195	9600	32
8S + JIB 6S LIGHT	88,01	∞	2920	2550	2195	9600	32
8S + JIB 6S HD	88,01	∞	2920	2550	2195	9600	32
9S + JIB 6S	86,41	∞	2920	2550	2195	9600	32





standard





MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
6S	94,63	∞	2560	2550	2340	10100	32
7S	93,89	∞	2560	2550	2340	10100	32
8S	92,83	∞	2560	2550	2340	10100	32
9S	92,64	∞	2560	2550	2490	10100	32


6S + JIB 6S




7S + JIB 6S LIGHT




7S + JIB 6S HEAVY DUTY



8S + JIB 6S LIGHT



8S + JIB 6S HEAVY DUTY







9S + JIB 6S




optional



MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
6S + JIB 6S	94,63	∞	2780	2550	2560	10100	32
7S + JIB 6S LIGHT	93,89	∞	2780	2550	2560	10100	32
7S + JIB 6S HD	93,89	∞	2780	2550	2560	10100	32
8S + JIB 6S LIGHT	92,83	∞	2780	2550	2560	10100	32
8S + JIB 6S HD	92,83	∞	2780	2550	2560	10100	32
9S + JIB 6S	92,64	∞	2780	2550	2590	10100	32




standard





MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 GVW t
6S	96,60	∞	2560	2550	2390	10100	32
7S	95,19	∞	2560	2550	2390	10100	32
8S	95,13	∞	2560	2550	2390	10100	32
9S	94,77	∞	2560	2550	2490	10100	32

6S + JIB 6S




7S + JIB 6S LIGHT




7S + JIB 6S HEAVY DUTY




8S + JIB 6S LIGHT



8S + JIB 6S HEAVY DUTY








9S + JIB 6S



optional



MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
6S + JIB 6S	96,60	∞	2780	2550	2560	10100	32
7S + JIB 6S LIGHT	95,19	∞	2780	2550	2560	10100	32
7S + JIB 6S HD	95,19	∞	2780	2550	2560	10100	32
8S + JIB 6S LIGHT	95,13	∞	2780	2550	2560	10100	32
8S + JIB 6S HD	95,13	∞	2780	2550	2560	10100	32
9S + JIB 6S	94,77	∞	2780	2550	2595	10100	32





standard




MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
4S	125,80	∞	2650	2550	2600	10100	32
6S	121,20	∞	2650	2550	2600	10100	32
8S	120,10	∞	2650	2550	2600	10100	32
6S+JIB 4S LIGHT	121,20	∞	2900	2550	2825	10100	32


6S+JIB 4S HEAVY DUTY





6S+JIB 6S LIGHT





6S+JIB 6S HEAVY DUTY





8S+JIB 4S HEAVY DUTY



8S+JIB 6S LIGHT



8S+JIB 6S HEAVY DUTY




optional




MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
6S+JIB 4S HD	121,20	∞	2900	2550	2825	10100	32
6S+JIB 6S LIGHT	121,20	∞	2900	2550	2825	10100	32
6S+JIB 6S HD	121,20	∞	2900	2550	2825	10100	32
8S+JIB 4S HD	120,10	∞	2900	2550	2825	10100	32
8S+JIB 6S LIGHT	120,10	∞	2900	2550	2825	10100	32
8S+JIB 6S HD	120,10	∞	2900	2550	2825	10100	32




L8S



L9S





standard





MODEL							
	txm	[°]	mm	mm	mm	mm	t
L8S	117,15	∞	2785	2550	4115	10100	32
L9S	115,26	∞	2875	2550	4115	10100	32


L8S+JIB 6S



L8S+JIB L 6S











L9S+JIB 6S



optional



MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
L8S+JIB 6S	117,15	∞	2875	2550	4115	10100	32
L8S+JIB L 6S	117,15	∞	2875	2550	4115	10100	32
L9S+JIB 6S	115,26	∞	2875	2550	4115	10100	32




standard



MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
4S	129,23	∞	2650	2550	2600	10100	32
6S	124,66	∞	2650	2550	2600	10100	32
8S	123,31	∞	2650	2550	2600	10100	32
9S	121,36	∞	2650	2550	2700	10100	32
6S+JIB 4S LIGHT	124,66	∞	2900	2550	2825	10100	32
6S+JIB 4S HD	124,66	∞	2900	2550	2825	10100	32


6S+JIB 6S LIGHT




14950 kg




6S+JIB 6S HEAVY DUTY




15320 kg




8S+JIB 4S HEAVY DUTY




15690 kg




8S+JIB 6S LIGHT



15610 kg



8S+JIB 6S HEAVY DUTY




15975 kg



9S+JIB 6S



16155 kg



9S+JIB L 6S



16500 kg



optional




* not foldable / non piegabile


MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
6S+JIB 6S LIGHT	124,66	∞	2900	2550	2825	10100	32
6S+JIB 6S HD	124,66	∞	2900	2550	2825	10100	32
8S+JIB 4S HD	123,31	∞	2900	2550	2825	10100	32
8S+JIB 6S LIGHT	123,31	∞	2900	2550	2825	10100	32
8S+JIB 6S HD	123,31	∞	2900	2550	2825	10100	32
9S+JIB 6S	121,36	∞	2900	2570	2825	10100	32
9S+JIB L 6S	121,36	∞	2950	2550	6880*	10100	32




L8S



L9S




standard





MODEL							
	txm	[°]	mm	mm	mm	mm	t
L8S	117,15	∞	2785	2550	4115	10100	32
L9S	115,26	∞	2875	2550	4115	10100	32

L8S+JIB 6S



L8S+JIB L 6S











L9S+JIB 6S




optional



MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
L8S+JIB 6S	117,15	∞	2875	2550	4115	10100	32
L8S+JIB L 6S	117,15	∞	2875	2550	4115	10100	32
L9S+JIB 6S	115,26	∞	2875	2550	4115	10100	32




standard



MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
4S	138,48	∞	2700	2550	2870	10100	32
6S	135,40	∞	2700	2550	2870	10100	32
8S	133,86	∞	2700	2550	2870	10100	32
9S	130,28	∞	2700	2550	2870	10100	32
6S+JIB 4S LIGHT	135,40	∞	2865	2550	2990	10100	32
6S+JIB 4S HD	135,40	∞	2870	2550	2990	10100	32


6S+JIB 6S LIGHT




15560 kg




6S+JIB 6S HEAVY DUTY




15925 kg




8S+JIB 4S HEAVY DUTY



16255 kg




8S+JIB 6S LIGHT



16175 kg



8S+JIB 6S HEAVY DUTY



16545 kg




9S+JIB 6S



16740 kg



9S+JIB L 6S



17090 kg







optional




* not foldable / non piegabile

MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
6S+JIB 6S LIGHT	135,40	∞	2865	2550	2990	10100	32
6S+JIB 6S HD	135,40	∞	2870	2550	2990	10100	32
8S+JIB 4S HD	133,86	∞	2870	2550	2990	10100	32
8S+JIB 6S LIGHT	133,86	∞	2865	2550	2990	10100	32
8S+JIB 6S HD	133,86	∞	2870	2550	2990	10100	32
9S+JIB 6S	130,28	∞	2865	2570	3030	10100	32
9S+JIB L 6S	130,28	∞	2950	2550	6880*	10100	32





standard





MODEL	 txm	 [°]	 GVW t
3S	198,48	∞	40
4S	194,03	∞	40
6S	186,27	∞	40
6S + JIB 3S	186,27	∞	40



6S+JIB 3S





6S+JIB 4S




6S+JIB 6S





7S+JIB 3S



7S+JIB 4S



7S+JIB 6S




optional




MODEL	 txm	 [°]	 t
6S + JIB 4S	186,27	∞	40
6S + JIB 6S	186,27	∞	40
7S	183,08	∞	40
7S + JIB 3S	183,08	∞	40
7S + JIB 4S	183,08	∞	40
7S + JIB 6S	183,08	∞	40



3S STR



5S STR



standard




optional





MODEL			
3S STR	232,25	∞	40
5S STR	220,27	∞	40



4S



4S+JIB 4S



MODEL	 txm	 [°]	 GW t
4S	262,48	∞	40
4S+JIB 4S	262,48	∞	40



Hexagonal boom profile.
Bracci a profilo esagonale.



Slewing angle.
Angolo di rotazione.



Decagonal boom profile.
Bracci a profilo decagonale.



Crane height.
Altezza della gru.



Radio remote control.
Radiocomando.



Crane width.
Larghezza della gru.



Slewing by rack.
Rotazione a cremagliera.



Crane thickness.
Spessore gru.



Slewing ring and reduction gear unit.
Rotazione con ralla e motoriduttore.



Fly-jib articulating for more than 180°.
Sistema di articolazione del jib superiore a 180°.



Additional reduction gear unit.
Doppio motoriduttore.



"STAND UP OPERATOR" Platform.
Postazione di comando "UOMO IN PIEDI".



ETL (Effer Twin Links).



CroSStab.



Integral subframe for compact mounting.
Basamento integrale per montaggi compatti.



Marine option available.
Opzione Marina disponibile.



Sequence valves.
Valvole di sequenza.



"Wind & Drive" Crane foldable with the fly-jib on, without removing the winch components.
"Wind & Drive" Ripiegabilità gru con snodo senza smontare i componenti del verricello.



CE mark.
Marchio CE.



Oil cooler.
Scambiatore di calore.



"Data Monitor Unit" Electronic crane control.
"Data Monitor Unit" Controllo elettronico gru.



Radio remote control with display.
Radiocomando con display.



Lifting moment.
Momento di sollevamento.



Swing-up stabilizers, manually activated.
Variante girevole manuale.



Swing-up stabilizers, hydraulically activated.
Variante girevole idraulica.



Stabilizers with manual outlet.
Uscita stabilizzatori manuale.



Stabilizers with hydraulic outlet.
Uscita stabilizzatori idraulica.



"Grip & Swing" Hook on bearing with cardan.
"Grip & Swing"
Gancio con cuscinetto e cardano.



ESS - Mini ESS (Effer Stability System).



Winch.
Verricello.



Change from DMU 3000 to PROGRESS.
Passaggio da DMU 3000 a PROGRESS.



"High Speed System" Increased speed of extensions cylinders.
"High Speed System" Incremento della velocità di estensione degli sfilì.



"Pro.Dec. System" Cylinders with progressive stop at the end of their stroke.
"Pro.Dec. System" Martinetti con sistema di arresto graduale a fine-corsa.



Outer boom articulating for more than 180°.
Articolazione del braccio superiore a 180°.



"Close-Lift (CL)"
Outer boom sliding hydraulically.
"Close-Lift (CL)"
Secondo braccio traslabile idraulicamente.



Stabilizer width.
Larghezza stabilizzatori.



Min GVW for crane installation.
PTT min.



PROGRESS.



Symmetric layout of extension cylinders 9° extension with internal cylinder.
Disposizione simmetrica dei martinetti sfilì 9° sfilì con martinetto interno.



H Version: base version for Countries outside EU.
For technical specifications ask to Effer Commercial Division.
Versione H: versione base per Paesi al di fuori dell'UE. Per dettagli tecnici chiedere all'ufficio commerciale Effer.



Crane adjustment for crane equipped with basket.
Adeguamento gru e snodo per PLE.



Radio remote with joystick.
Radiocomando con joystick.



Radio remote for stabilizers.
Radiocomando per stabilizzatori.



C Version.
Versione C.



Load reading on the remote control display.
Lettura del carico sul display del radiocomando.



V Stab.



www.effer.com



EFFER S.p.A.

Via IV Novembre, 12 | 40061 Minerbio (BO) – Italy
Tel. +39 051 4181211 | Fax. +39 051 4181491
S.P. 40 ex Vicinale Accetta Grande | 74010 Statte (TA) – Italy
Tel +39 099 4700191 | Fax +39 09 9 4700189
www.effer.com | info@effer.it

