



JKB ECO Stenenklem

De Eco stenenklem is een hoogwaardige lichtgewicht stenenklem. Deze klem is geschikt voor het opnemen van ge-palleteerde en niet-gepalleteerde bouwmaterialen.

- Lichtere constructie d.m.v. twee klembenen per zijde en een enkele onderbalk vervaardigd uit speciale hoogwaardige staalsoorten.
- Lager eigen gewicht resulteert in hogere restcapaciteit van de kraan en groter laadvermogen van de totale combinatie.
- Grote klemkracht verkregen door de standaard klemcilinder in combinatie met de hefboomwerking van de klemarmen en de standaard gemonteerde zwarte klemrubber.
- Lasthoudventiel voorkomt het afnemen van de klemdruk bij het wegvallen van diens aanstuurdruk.
- Eenvoudig te bedienen breedteverstelling door klemverstelpennen met groot handvat en conische zoekrand.
- Grote variatie in (EV) verleng- en hulpstukken die te monteren zijn in de onderbalk van de klem.
- Lange levensduur door onderhoudsarme constructie.
- Parkeerinrichting voor het rechtstandig wegzetten van de klem.
- Ophanging geschikt voor asrotator in combinatie met (optioneel) JKB adapterstuk.
- Vlak wegleggen van de klem in brede stand ten behoeve van hoogtereductie tijdens transport.

Capaciteit: 3.500 kg.

Max. werkdruk: 200 bar (20 MPa)

Massa: vanaf 285 kg. (in standaard uitvoering - afhankelijk van maatvoering)

Standaard afmetingen: (mm)

(A) Breedte: 700-1100 | 750 - 1200 | 800 - 1300

(B) Lengte: 1000 | 1200 | 1300

(C) Hoogte: 1150

Afwijkende afmetingen/specificaties zijn in overleg ook mogelijk.

JKB Transporttechniek b.v.

Fabriekstraat 106A
6021 RE Budel
Nederland

+31(0) 495 492 573
info@jkb-handling.com

JKB Nieuwegein b.v.

Van Mussenbroekbaan 3c
3439 MX Nieuwegein
Nederland

+31 (0)30 6045488