



## JKB Keerwandenklem 6.000 kg. (KWK6)

JKB heeft verschillende keerwandenklemmen ontwikkeld voor het laden en lossen van rechte en tapse keerwanden. De **KWK6** is hierin de lichtste in de serie.

- Drukplaat scharnierend opgehangen voor perfecte aansluiting op tapse keerwanden.
- Lasthoudventiel voorkomt het afnemen van de klemdruk bij het wegvallen van diens aanstuurdruk.
- Twee hydrauliekslangen met standaard JKB 1/2" snelkoppelingen (mandeel).
- Hoogwaardige PU klemrubber, waardoor geen zwarte afdrukken op de elementen achterblijven.
- PU rubber gemonteerd aan onderzijde van het klemlichaam om beschadiging aan bovenzijde keer-wand zoveel mogelijk te voorkomen.
- Compacte bouwhoogte klem d.m.v. plaatsing van cilinder naar de zijkant.
- Eenvoudig te bedienen zwaartepuntverstelling.
- Lange levensduur door onderhoudsarme constructie.
- Ophanging geschikt voor asrotator in combinatie met (optioneel) JKB adapterstuk.

**Capaciteit:** 6.000 kg.\*

**Max. werkdruk:** 200 bar (20 MPa)

**(A) Openingsbereik:** 60 - 200 mm.

**(B) Lengte:** 460 mm.

**(C) Hoogte:** 430 mm.

*\*Afhankelijk van oppervlaktecondities zoals verontreiniging, ruwheid, tapsheid etc.*

### JKB Transporttechniek b.v.

Fabriekstraat 106A  
6021 RE Budel  
Nederland

+31(0) 495 492 573  
info@jkb-handling.com

### JKB Nieuwegein b.v.

Van Mussenbroekbaan 3c  
3439 MX Nieuwegein  
Nederland

+31 (0)30 6045488