



JKB CK stenenklem

De 'classic' stenenklem (CK) is de grondlegger geweest voor de hedendaagse stenenklemmen. Robuust uitgevoerd met zes klembenen, enkele onderbalk met additionele korte verlengkoker voor DV hulpstukken. Geschikt voor het opnemen van gepalleteerde en niet-gepalleteerde bouwmaterialen.

- Grote klemkracht verkregen door de standaard klemcilinder in combinatie met de hefboomwerking van de klemarmen en de standaard zwarte klemrubber.
- Lasthoudventiel voorkomt het afnemen van de klemdruk bij het wegvallen van diens aanstuurdruk.
- Twee hydrauliekslangen met standaard JKB 1/2" snelkoppelingen (mandeel).
- Extra slanke tapse klemarmen en laag eigen gewicht door het gebruik van speciale staalsoorten.
- Eenvoudig te bedienen breedteverstelling door klemverstelpennen met groot handvat en conische zoekrand.
- Grote variatie in (EV&DV) verleng- en hulpstukken die te monteren zijn in de onderbalk van de klem.
- Lange levensduur door onderhoudsarme constructie. Parkeerinrichting voor het rechtstandig wegzetten van de klem.
- Ophanging geschikt voor flens- of asrotator in combinatie met (optioneel) JKB adapterstuk.
- Vlak wegleggen van de klem in brede stand ten behoeve van hoogtereductie tijdens transport.

Capaciteit: 3.500 kg.

Max. werkdruk: 200 bar (20 MPa)

Massa: vanaf 435 kg. (in standaard uitvoering - afhankelijk van maatvoering)

Standaard afmetingen: (mm)

(A) Breedte: 700-1100 | 750 - 1200 | 800 - 1300

(B) Lengte: 1000 | 1200 | 1300

(C) Hoogte: 1150

Afwijkende afmetingen/specificaties zijn in overleg ook mogelijk.

JKB Transporttechniek b.v.

Fabriekstraat 106A
6021 RE Budel
Nederland

+31(0) 495 492 573
info@jkb-handling.com

JKB Nieuwegein b.v.

Van Mussenbroekbaan 3c
3439 MX Nieuwegein
Nederland

+31 (0)30 6045488