


JKB PH25HK hydraulisch kantelbare pallethaak



De PH25HK hydraulisch bedienbare kantelhaak is dermate uitgevoerd dat hiermee op een veilige manier een pallet met diverse plaatmaterialen eenvoudig 90 graden kan worden gekanteld.

- Eenvoudige vorkverstelling door middel van handmatige borging.
- Uitgevoerd met de standaard vorken.
- Verstelbare haakhoogte.
- Slanke bouwgrootte van de pallethaak door gebruik van hoogwaardige staalsoorten.
- Verstelbare diepteaanslag voorzien van standaard zwarte rubber.
- Zwaartepuntverstelling d.m.v. scharnierende evenaar met jojo met standaard JKB aankoppeling.
- Lange levensduur door onderhoudsarme constructie.
- Hydraulische cilinder met terugslagklep, incl. manometer en twee hydrauliekslangen met standaard JKB 1/2" snelkoppelingen. (mandeel)
- Verlengde vorkrug t.b.v. ondersteuning van het te kantelen product.

Capaciteit: 2500 kg / 500 mm. (bij rechtstandig gebruik)

Kantelcapaciteit: 1000 kg.

Gewicht: ca. 280 kg.

Werkdruk: 180 bar (18 MPa)

Standaard afmetingen: (mm)

(A) Breedteverstelling: 270 - 1100

(B) Vorkafmetingen: 100x35x1000

(C) Hoogteverstelling: 1870 - 2120 - 2370

Afwijkende afmetingen/specificaties zijn in overleg ook mogelijk.

JKB Transporttechniek b.v.

Fabriekstraat 106A
6021 RE Budel
Nederland

+31(0) 495 492 573
info@jkb-handling.com

JKB Nieuwegein b.v.

Van Mussenbroekbaan 3c
3439 MX Nieuwegein
Nederland

+31 (0)30 6045488