



JKB Keerwandenklem 12.000 kg.

Voor de zwaarste keerwanden heeft JKB een 12 tons keerwandenklem ontwikkeld met een groot openingsbereik. Deze klem heeft

- Drukplaat scharnierend opgehangen voor perfecte aansluiting op zware tapse keerwanden.
- Grote klemkracht verkregen door de grote klemcilinder in combinatie met de hefboomwerking van de klemarmen.
- Lasthoudventiel voorkomt het afnemen van de klemdruk bij het wegvallen van diens aanstuurdruk.
- Twee hydrauliekslangen met standaard JKB 1/2" snelkoppelingen (mandeel).
- Hoogwaardige PU klemrubber met groot aangrijpingsvlak, waardoor geen zwarte afdrukken op de elementen achterblijven.
- PU rubber gemonteerd aan onderzijde van het klemlichaam om beschadiging aan bovenzijde keerwand zoveel mogelijk te voorkomen.
- Slanke bouwafmeting van de klem.
- Eenvoudig te bedienen zwaartepuntverstelling.
- Lange levensduur door onderhoudsarme constructie.
- Ophanging geschikt voor asrotator in combinatie met (optioneel) JKB verzwaard adapterstuk.

Max. capaciteit: 12.000 kg.*

Werkdruk: 200 bar (20 MPa)

(A) Openingsbereik: 0 - 435 mm.

(B) Lengte: 620 mm.

(C) Hoogte: 600 mm.

**Afhankelijk van oppervlaktecondities zoals verontreiniging, ruwheid, tapsheid etc.*

JKB Transporttechniek b.v.

Fabriekstraat 106A
6021 RE Budel
Nederland

+31(0) 495 492 573
info@jkb-handling.com

JKB Nieuwegein b.v.

Van Mussenbroekbaan 3c
3439 MX Nieuwegein
Nederland

+31 (0)30 6045488